

ミニメルター 10

溶解釜・舗装クラック注入機兼用

実用新案登録証

登録第 3213352 号

左手でハンドルを持ち、右手で吐きだしストッパーを引張り、シール材の出る量を調節しながら前へ押し出します。立ったまま簡単に作業ができます。

吐出しストッパー

ハンドル

攪拌機

温度計

目安温度華氏 380 ~ 400°C (193 ~ 204°C) がシール材注入適材温度です

溶解釜中にある吐出し口
手前をパンチング加工

オプション1



吐出し口が通常 2.5 cm、オプションで吐出し口を 1 cmにも変えられます

付属品1



プロパンガス置き場
作業中の事故防止のためプロパンガスを動かないようにしています

付属品2



日本製レギュレーター付きバーナー

スクイージ

幅 6 cm ~ 7 cm でシール材を敷き均します

吐出口

ミニメルター 10 レンタル
及び施工サポート致します

MINI MELTER10

使用材料	スーパーフレックス(直火対応型)
容量	約37ℓ (スーパーフレックス1箱~2箱)
重量	約53kg
寸法	幅65cm × 長さ122cm × 高さ88cm
施工能力	1mあたり0.2kg 使用する場合 1回で130m 施工できます
溶解時間	1回分あたり/1時間~1時間30分 プロパンガス5kg用を推奨

施工様子



お問い合わせは

 **エムケービルド株式会社**

関東支店・関東工場 〒344-0051 埼玉県春日部市内牧2460-14
TEL. 048-708-0717 FAX. 048-611-9493