

MODEL 200 PAVEMENT CUTTER

道路舗装用カッター

Dirty air indicator

空気の汚染測定指示機

フィルターの修理・交換が必要になった場合に作業者に警告します。

Unbreakable non-metalized gas tank

破損の少ない
非金属製のガスタンク

ガスタンクの耐久性をより高くし、ガソリン漏れを減少させます。

Rock deflector

機械にダメージを与える原因となる石やカッティング破片の飛散を抑制します。

ペーブメントカッター200

機能

軽量で、機能的なデザインで長期の使用にも耐える設計になっています。軸の中心にカッターの刃を装着し、一直線に並べる独特のデザインにより、不規則なクラックに対しても確実に切り込みを入れることが出来ます。高い品質と信頼は世界で最も人気のある道路舗装用カッターです。



Dual Stage air cleaner

2層のエアークリーナー

エンジン疲労が早く生じることを防ぎます。

Clutch Operated

クラッチ作動部

舗装道路用カッターに電動クラッチが据え付けられていて、必要に応じてこのハンドルをコントロールすることで、カッター頭部を停止・開始を作動できます。

Electric activated depth control

電動性の深さコントロール

カッターの深さを精密に調整します。

仕様

エンジン	…… 2シリンダー25馬力
重量	…… 190kg
燃料	…… ガソリン
タンク容量	…… 3ℓ
カット深さ	…… 0~5.0cm
安全仕様	…… ブレーキ・安全ガード・クラッチ
カッター部	…… 6羽根が放射状に取り付けられた30cmのカッターヘッド

道路舗装用カッター替刃



31134 Steel Cutter

●鉄製カッター

カッター巾は1/2インチ
アスファルト舗装に最適



31136 Carbide Cutter

●カーバイトカッター


高耐久性
2インチまで深掘り



31135 Wide Cut Cutters

●巾広カッター

長寿命の巾広カッター
カッターは1/2~2インチに調整



31138 6 1/2" Carbide Cutters

●カーバイトカッター

高耐久性 巾広カッター
カッターは1/2~2インチに調整



カッターピン



31114 Cutter Pins

●カッターピン
替刃を確実に固定することができます。

31151 Extended Life Cutter Pins

●高耐久性カッターピン
超鋼製刃と一緒に使用してください。

SUPERIOR SMELTER

スーパーショットメルター60・125型

機能

長寿命で効率の良い構造です。溶融された材料は、釜の中にあるポンプによって外へ送りだされ、専用アプリケーションによりクラックの溝の中へ確実に抽入される。使用されない材料は、釜の中へ循環される仕組みとなっています。ポンプや攪拌の羽根は、簡単に取替え修理が可能です。また、60型では駆動エンジンと加熱ボイラー用バーナーはLPガスにより全てまかなっている為、合理的でクリーンな作業となります。



※写真はスーパーショットメルター60型

SUPERIOR PUMP TECHNOLOGY

釜の内部構造

仕様

釜	容	量	……	225 ℓ
溶	解	能	力	…… 150 ℓ/時
オイルバス用オイル量				…… 78 ℓ/25℃
釜	の	構	造	…… 二重釜層
バーナーの熱管理				…… 自動温度制御
エンジン(プロパン用)				…… 14馬力・3600回転/分・1気筒
回 転 モ ー タ ー				…… 油圧駆動
乾 燥 重 量				…… 670kg
L P ボ ン ベ				…… 100 ℓ/基
発 電 機				…… 2KVA

Crafco Internal Pumping System

クラフコ内部のポンプシステム

Material line

材料導入口

Hydraulic drives

油圧駆動

Shaft bushings

シャフト

Hardened steel gears

超硬スチールギア

Agitator paddle

攪拌パドル

Pump screen

ポンプスクリーン