

乾燥硬化型アスファルト舗装ひび割れ補修材

シールファルト

シールファルトは1液乾燥硬化型です。

シールファルトはクラック幅15mm程度まで可能です。



推奨
使用用途

アスファルト舗装の
ひび割れ

容量 500g/1本

施工目安 ひび割れ幅・深さ5mmの場合 約10m



シールファルトはアスファルト舗装のひび割れに使用できる補修材です。低温時でも柔軟に保つことができます。

表面硬化時間

夏場/2時間、冬場/4時間、内部硬化時間/24時間

製品主成分

アクリル系樹脂



特長

- 1液のため、そのまま使用できる。
- 1液のため、余ってもキャップして保管すれば、また使用できる。
- 水性のため、エコです。



※補修箇所のゴミ・水分は取り除いてください。 ※容器をよく振ってください。
※浅いひび割れはコテ・ヘラなどで押し込んでください。 ※深いひび割れは1回充填後、時間を置いてからもう一度充填してください。
※ノズルからシールファルトが充填しづらい場合、ノズルの根元部をハサミかカッターで切り落としてください。

お問い合わせ

 **エムケービルド株式会社**

関東支店・関東工場 〒344-0051 埼玉県春日部市内牧2460-14

TEL. 048-708-0717 FAX. 048-611-9493