

乾燥硬化型コンクリートひび割れ補修材

シールクリート

シールクリートは屋内外問わず使用できます。
シールクリートは耐候性に優れています。

推奨
使用用途

コンクリート水平面の
ひび割れ

容量 | 500g/1本

施工目安 | ひび割れ幅・深さ5mmの場合 約10m



シールクリートはコンクリート等のひび割れに使用できる補修材です。水性塗料を塗ることができます。

表面硬化時間

夏場/2時間、冬場/4時間、内部硬化時間/24時間

製品主成分

アクリル系樹脂

特長

- 1液のため、そのまま使用できる。
- 1液のため、余ってもキャップして保管すれば、また使用できる。
- VOC 100g/ℓ未満の環境に優しい水性シール剤です。



※補修箇所のゴミ・水分は取り除いてください。 ※容器をよく振ってください。

※浅いひび割れはコテ・ヘラなどで押し込んでください。 ※深いひび割れは1回充填後、時間を置いてからもう一度充填してください。

※ノズルからシールクリートが充填しづらい場合、ノズルの根元部をハサミかカッターで切り落としてください。 ※注入直後24時間以内に温度が10℃を下回る場合は注入しないでください。

お問い合わせ

 **エムケービルド株式会社**

関東支店・関東工場 〒344-0051 埼玉県春日部市内牧2460-14

TEL. 048-708-0717 FAX. 048-611-9493