

EZメルター 500II

溶解釜



クラックシールを最も簡単、かつ大量に加熱溶融できる施工機械をご紹介します。これらの溶融装置では各種のシール材料に使用可能で、これからのアスファルト舗装の「予防保全」にお役立てください。



エムケービルド株式会社

“舗装保全商品”

EZメルター 500II

【設計概要】



- ① 飛び撥ね防止箱
- ② 傾斜投入口
- ③ 低床設計
- ④ 加熱オイルと材料温度センサー
- ⑤ コントロールボックス／デジタル計
- ⑥ 投入口アジテーター作動スイッチ
- ⑦ 開閉式投入口
- ⑧ 移動式ホースブーム
- ⑨ 材料自動投入装置 (オプション)
- ⑩ 加熱ホース
- ⑪ エンジンカバー
- ⑫ 牽引装置
- ⑬ 軽油バーナー
- ⑭ トレーラー車体 (オプション)
- ⑮ 加熱オイルオーバーフロー・タンク

【仕様】

寸法	400cmL／1500cmW／190cmH	ホース様式	電気保温式
総重量	1,263kg	材料の循環	可能
溶融能力	5010kg／時間	ディーゼル燃料タンク容量	113リットル
加熱用オイル量	80リットル	油圧オイル容量	90.0リットル
タンク構造	円筒形／二連ボイラー	エンジン性能(ディーゼル)	25.4馬力 3,000RPM
タンク開閉部	355.6mm×457.2mm	コントロール位置	後部制御・デジタル

【機能性】

<p>■ ホースブーム</p> <p>ホースブームはスムーズに半円形に移動します。このため施工範囲が広がりオペレーターは楽に作業を行うことが可能です。</p>	<p>■ 作業領域の拡大</p> <p>4.5mホース、5.4mホース、6.0mホースがそれぞれ有ります。</p>	<p>■ タンクヒートタワー</p> <p>タンクの中に熱のタワーを利用して、熱効率を高め溶融スピードを大幅にアップしました。</p>		
<p>■ 補強されたフレーム</p> <p>バランス、耐久性、および牽引性能が向上しました。</p>	<p>■ コントロールボックス</p> <p>すべての管理がユニットの後部に集中しました。</p>	<p>■ 再循環スイッチ</p> <p>加熱された材料をホースとタンク内に再循環します。</p>	<p>■ 移動式バーナー</p> <p>取り外しが簡単で修理しやすくなりました。</p>	<p>■ 加熱室</p> <p>外付けポンプを加熱室で温度を制御する。20 GPM2 インチシーラントポンプ。</p>

【オプション】

	エンジンカバー	50、70CFMコンプレッサー	充電器付きバッテリー	泥よけ
	燃料重力送り装置	別注塗装	蓄電池外箱ロック装置	スベアタイヤキット
	アロー板キット	牽引部選択	夜間ヒーター	
	強力ブレーキ	電気用プラグ選択	消火器-4.5kg又は9kg	
	エンジンゲージ	牽引部の拡張	工具箱	
	自動ローダ	ブレーキ制御装置	安全フック	



エムケービルド株式会社

〒658-0032

神戸市東灘区向洋町中6丁目9番(KFM 8S-20)

TEL. 078-857-2123 FAX. 078-857-2221