

ミニメルター 10

溶解釜・舗装クラック注入機兼用

実用新案登録証

登録第 3213352 号

左手でハンドルを持ち、右手で吐きだしストッパーを引張り、シール材の吐出量を調節しながら前へ押し出します。立ったまま簡単に作業ができます。

ハンドル

攪拌機

温度計

目安温度華氏 380 ~ 400°C (193 ~ 204°C) がシール材注入適材温度です

溶解釜中にある吐出口
手前をパンチング加工



ミニメルター 10 レンタル
及び施工サポート致します

吐出口

吐出しストッパー

オプション1



吐出口が通常 2.5 cm、オプションで吐出口を 1 cmにも変えられます

付属品1



プロパンガス置き場
作業中の事故防止のためプロパンガスを動かないようにしています

付属品2



日本製レギュレーター付きバーナー

スクイージー

幅 6 cm ~ 7 cm でシール材を敷き均します

MINI MELTER10

使用材料	スーパーフレックス(直火対応型)
容量	約37% (スーパーフレックス1箱~2箱)
重量	約53 kg
寸法	幅65cm × 長さ122cm × 高さ88 cm
施工能力	1m当たり0.2kg 使用する場合 1回で130m 施工できます
溶解時間	1回分あたり/1時間~1時間30分 プロパンガス5kg 用を推奨

施工様子



お問い合わせは



エムケービルド株式会社

本社

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中5-1-522-103
TEL.078-857-2123 FAX.078-857-2221

関東支店・関東工場

〒344-0051 埼玉県春日部市内牧2460-14
TEL.048-708-0717 FAX.048-611-9493

三田テクニカルセンター

〒669-1401 兵庫県三田市小栴2523-1
TEL.079-569-0200 FAX.079-569-0201