



# クラックシーラント・溶解釜選定

## Cracksealant & Melter selection

### ● クラックシール商品

- a **ポリフレックス #1** クラック高耐久性商品 剥がれ抵抗性で 10 万回以上合格・応力緩和下限温度 - 10°C以下合格
- b **スーパーフレックス** 直火溶解 OK・目地材としても合格 オールマイティ商品
- c **パーキングロット #1** 駐車場クラックシール商品
- d **ロードセイバー #221** 寒冷地クラックシール商品
- e **スーパーグレイ** 景観がよくクラックシールが目立たない
- f **マスチックワン** 骨材いりのため、段差と打ち継ぎ目クラックが同時にできる商品

### ● 使用用途・溶解釜 選定基準表

シール材・パッチング材 名称	使用用途	施工機				
		ミニメルター-10	ミニメルター-30	SSメルター-60	EZ500メルター	パッチャーII
パーキングロット # 1	パーキング用	×	×	○	○	△
ロードセイバー # 2 2 1	寒冷地用	×	×	○	○	△
ポリフレックス # 1	高性能シール材	×	×	○	○	△
スーパーフレックス	直火用／高弾性目地材	○	○	○	○	△
スーパーグレイ	直火用／景観用	○	○	○	○	△
マスチックワン	パッチング用	×	○	×	×	○
テッククリート	コンクリート舗装補修材	×	○	×	×	○
クイックシール	クラック損傷度 低	バーナー等				
クイックスティック	クラック損傷度 中	バーナー等				
クイックドット	クラック損傷度 中高	バーナー等				
HPパーマネントパッチ	ポットホール	スコップ等				
SAパーマネントパッチ	段差擦りつけ	スコップ等				
HP II 型パーマネントパッチ	排水性舗装用ポットホール	スコップ等				

### ● 使用量目安表

クラックシール材	クラックシールとして	m/約0.225kg 100kg/約440m
クラックシール材	クラックカットシールとして	m/約0.567kg 100kg/約175m
マスチックワン	深さ1cmとして	m <sup>2</sup> /約25kg 1箱～2箱
テッククリート	深さ4cmとして	m <sup>2</sup> /約100kg 6袋～7袋
クイックスティック	幅3mm*深さ3mmとして	m/約0.2kg 1本あたり/約30m
パーマネントパッチ	深さ5cmとして	m <sup>2</sup> /約20kg 1袋～2袋