

ミニメルター 10 (新)

溶解釜・舗装クラック注入機兼用

左手でハンドルを持ち、右手で吐きだしストッパーを引張り、シール材の出る量を調節しながら前へ押し出します。立ったまま簡単に作業ができます。

実用新案登録証

登録第 3213352 号

吐出しストッパー

ハンドル

攪拌機

温度計

目安温度華氏 380 ~ 400°F (193 ~ 204°C) がシール材注入適材温度です

吐出口



吐出し口がボルトで取り外しができます

溶解釜蓋固定金具



蓋が作業中開かないように固定金具がついている為安全性の向上につながります

付属品1



日本製レギュレーター付きバーナー

スクイージ

幅 6 cm ~ 7 cm でシール材を敷き均します

吐出口

ミニメルター 10 レンタル及び施工サポート致します

MINI MELTER10 (NEW)

使用材料	スーパーフレックス(直火対応型)
容量	約37ℓ (スーパーフレックス1箱~2箱)
重量	約53kg
寸法	幅65cm × 長さ122cm × 高さ88cm
施工能力	1m当たり0.2kg 使用する場合 1回で130m 施工できます
溶解時間	1回分あたり/1時間~1時間30分 プロパンガス5kg用を推奨

施工様子



お問い合わせは



エムケービルド株式会社

本社

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中5-1-522-103
TEL.078-857-2123 FAX.078-857-2221

三田テクニカルセンター

〒669-1401 兵庫県三田市小柿2523-1
TEL.079-569-0200 FAX.079-569-0201