

乾燥硬化型アスファルト舗装ひび割れ補修材

シールファルト

シールファルトは1液乾燥硬化型です。

シールファルトはクラック幅15mm程度まで可能です。

推奨
使用用途

アスファルト舗装の
ひび割れ

容量 | 500g/1本

施工目安 | ひび割れ幅・深さ1cmの場合 約3m



シールファルトはアスファルト舗装のひび割れに使用できる補修材です。低温時でも柔軟に保つことができます。

表面硬化時間

夏場/30分、冬場/1時間、内部硬化時間/24時間
天候により表面硬化が遅くなった場合、砂を撒いて開放してください。

製品主成分

改質アスファルト乳剤



特長

- 1液のため、そのまま使用できる。
- 1液のため、余ってもキャップして保管すれば、また使用できる。
- VOC 50g/ℓ未満の環境に優しい水性シール剤です。



※補修箇所のゴミ・水分は取り除いてください。 ※容器をよく振ってください。

※浅いひび割れはコテ・ヘラなどで押し込んでください。 ※深いひび割れは1回充填後、時間を置いてからもう一度充填してください。

※ノズルからシールファルトが充填しづらい場合、ノズルの根元部をハサミカッターで切り落としてください。 ※注入直後24時間以内に温度が10℃を下回る場合は注入しないでください。

お問い合わせ

MK Build Co., Ltd. エムケービルド株式会社

関東支店・関東工場 〒344-0051 埼玉県春日部市内牧2460-14

TEL. 048-708-0717 FAX. 048-611-9493